

Hot r re nr. 971 din 26/07/2006 (Hot r re 971/2006)

Publicat  n Monitorul Oficial nr. 683 din 09/08/2006

privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de s n tate la locul de munc

 n temeiul [art. 108](#) din Constitu ia Rom niei, republicat ,

Guvernul Rom niei adopt  prezenta hot r re.

CAPITOLUL I

Dispozi ii generale

Art. 1. - Prezenta hot r re stabile te cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de s n tate la locul de munc .

Art. 2. - Prezenta hot r re nu se aplic semnaliz rii prev zute de reglement rile referitoare la introducerea pe pia  a substan elor i preparatelor periculoase, a produselor i/sau a echipamentelor, cu excep ia cazului  n care aceste reglement ri fac referire  n mod expres la acest lucru.

Art. 3. - Prezenta hot r re nu se aplic semnaliz rii utilizate  n reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim i aerian.

Art. 4. - Prevederile Legii securit ii i s n t ii  n munc nr. 319/2006 se aplic  n totalitate  ntregului domeniu la care se face referire la art. 1, f r  a aduce atingere prevederilor mai restrictive i/sau specifice ale prezentei hot r ri.

Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hot r ri expresiile de mai jos semnific dup cum urmeaz :

- a)** semnalizare de securitate i/sau de s n tate - semnalizarea care se refer la un obiect, o activitate sau o situa ie determinat i furnizeaz informa ii ori cerin e referitoare la securitatea i/sau s n tatea la locul de munc , printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbal   sau un gest-semnal, dup caz;
- b)** semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
- c)** semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaz   asupra unui risc sau unui pericol;
- d)** semnal de obligativitate - semnalul prin care se indic adoptarea unui comportament specific;
- e)** semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indica ii privind ie irile de urgen ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
- f)** semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaz alte indica ii dec t cele prev zute la lit. b)-e);
- g)** panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori i a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeaz o indica ie specific , a c rui vizibilitate este asigurat prin iluminare de intensitate suficient ;
- h)** panou suplimentar - panoul utilizat  mpreun cu un panou descris la lit. g), care furnizeaz informa ii suplimentare;
- i)** culoare de securitate - culoarea c reia  i este atribuit o semnifica ie specific ;
- j)** simbol sau pictogram - imaginea care descrie o situa ie sau indic un comportament specific i care este utilizat pe un panou ori pe o suprafa luminoas ;
- k)** semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel  nc t s se creeze o suprafa luminoas ;
- l)** semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis i difuzat de un dispozitiv realizat  n acest scop, f r folosirea vocii umane sau artificiale;
- m)** comunicare verbal - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce uman   sau artificial ;
- n)** gest-semnal - mi carea i/sau pozi ia bra elor i/sau a m inilor  ntr-o form codificat , av nd ca scop ghidarea persoanelor care efectueaz manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucr  tori.

CAPITOLUL II

Obliga iile angajatorilor

SEC IUNEA 1

Obliga ii generale

Art. 6. -

(1) Atunci c nd riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protec ie colectiv ori prin m suri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie s prevad semnalizarea de securitate i/sau de s n tate la locul de munc ,  n conformitate cu prevederile prezentei hot r ri, i s verifice existen  a acesteia.

(2) Pentru alegerea semnaliz rii adecvate, angajatorul trebuie s ia  n considerare orice evaluare a riscurilor realizat  n conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din [Legea nr. 319/2006](#).

Art. 7. - Semnalizarea de securitate i/sau de s n tate la locul de munc trebuie s satisfac cerin ele minime prev zute  n anexele nr. 1-9 care fac parte integrant din prezenta hot r re.

Art. 8. -  n interiorul  ntreprinderilor i/sau unit ilor trebuie prev zut , dac este cazul, semnalizarea corespunz toare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim i aerian, f r  a aduce atingere cerin elor minime prev zute  n anexa nr. 5.

SEC IUNEA a 2-a

Informarea  i instruirea lucr torilor

Art. 9. - Lucr  torii i/sau reprezentan ii acestora trebuie s fie informa i referitor la toate m surile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate i/sau de s n tate utilizat la locul de munc , f r  a aduce atingere art. 16 i 17 din [Legea nr. 319/2006](#).

Art. 10. -

(1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce privește semnalizarea de securitate și/sau de siguranță la locul de muncă, în special sub forma unor instrucțiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 și 21 din Legea nr. 319/2006.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificația semnalizării, mai ales a celei care conține cuvinte, precum și comportamentul general și specific ce trebuie adoptat.

SECȚIUNEA a 3-a

Consultarea și participarea lucrătorilor

Art. 11. - Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora în ceea ce privește aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 12. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripțiilor minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de siguranță la locul de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abrogă.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de siguranță la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează :

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
p. Ministrul sănătății publice,
Ervin-Zoltan Szekely,
secretar de stat
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocneală,
secretar de stat

București, 26 iulie 2006.
Nr. 971.

ANEXA Nr. 1

CERINȚE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate și/sau de siguranță la locul de muncă

1. Observații preliminare

1.1. În cazul în care este necesară semnalizarea de securitate și/sau de siguranță, în conformitate cu obligațiile generale prevăzute la art. 6 din hotărâre, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în anexele nr. 2-9 la hotărâre.

1.2. Prezenta anexă introduce cerințe specifice privind semnalizările de securitate și/sau de siguranță, descrie diferitele utilizări și stabilește regulile generale privind interanjabilitatea și complementaritatea acestora.

1.3. Semnalizările de securitate și/sau de siguranță trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informațiile prevăzute în prezenta hotărâre.

2. Modalități de semnalizare

2.1. Semnalizare permanentă

2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicție, un avertisment sau o obligație, precum și semnalizarea privind localizarea și identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Trebuie să se folosească panouri și/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată localizării și identificării materialelor și echipamentelor de prevenire și stingere a incendiilor.

2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente și de pe conducte trebuie să se facă conform prevederilor anexei nr. 3.

2.1.3. Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole și de cedere a persoanelor trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate și/sau cu panouri.

2.1.4. Cile de circulație trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

2.2. Semnalizarea ocazională

2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice și/sau comunicare verbală, înându-se seama de interanjabilitatea și combinațiile prevăzute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acțiune specifică, precum și pentru evacuarea de urgență a persoanelor.

2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se realizeze, în funcție de împrejurări, printr-un gest-semnal și/sau prin comunicare verbală.

3. Interanjabilitatea și combinarea semnalizărilor

3.1. Dacă eficiența este aceeași, se poate alege între următoarele:

- a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelări;
- b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală;
- c) gesturi-semnal sau comunicare verbală.

3.2. Pot fi utilizate împreună următoarele modalități de semnalizare:

- a) semnal luminos și semnal acustic;
- b) semnal luminos și comunicare verbală;
- c) gest-semnal și comunicare verbală.

4. Instrucțiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor mijloacelor de semnalizare care conțin o culoare de securitate:

Culoare	Semnificație sau scop	Indicații și precizări
Roșu	Semnal de interdicție	Atitudini periculoase
	Pericol-alarm	Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgență Evacuare
	Materiale și echipamente de prevenire și stingere a incendiilor	Identificare și localizare
Galben sau galben-oranj	Semnal de avertizare	Atenție, precauție Verificare
Albastru	Semnal de obligație	Comportament sau acțiune specifică Obligația purtării echipamentului individual de protecție
Verde	Semnal de salvare sau	Uși, ieșiri, căi de acces, echipamente, posturi, încaperi de prim ajutor
	Situație de securitate	Revenire la normal

5. Eficiența semnalizării nu trebuie să fie afectată de:

5.1. prezența unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de același tip care afectează vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implică, mai ales, următoarele:

- a) evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanță prea mică unul față de celălalt;
- b) a nu se utiliza concomitent două semnale luminoase care pot fi confundate;
- c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare;
- d) a nu se folosi două semnale sonore concomitent;
- e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic;

5.2. designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greșit, starea necorespunzătoare ori funcționarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

6. Mijloacele și dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curățate, întreținute, verificate, reparate periodic, dacă este necesar, înlocuite astfel încât să se asigure menținerea calitatilor lor intrinseci și/sau funcționale.

7. Numărul și amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în funcție de importanța riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită.

8. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcționare trebuie să fie prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu excepția situației în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.

9. Un semnal luminos și/sau sonor trebuie să indice, prin declanșarea sa, începutul acțiunii respective; durata semnalului trebuie să fie atât cât o impune acțiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare.

10. Semnalele luminoase și acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcționări și a eficienței lor reale, înainte de punerea în funcțiune și, ulterior, prin verificări periodice.

11. Trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitat, inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecție.

12. Zonele, siglele sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor ori a preparatelor periculoase în cantități mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau trebuie identificate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt suficiente în acest scop.

CERINȚE MINIME GENERALE
privind panourile de semnalizare

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Forma și culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcție de obiectul lor specific, respectiv panouri de interdicție, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum și panouri privind materiale și echipamente de stingere a incendiilor.

1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil și trebuie evitate detaliile inutile.

1.3. Pictogramele utilizate pot fi ușor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiția ca semnificația lor să rămână neschimbată și nicio diferență sau adaptare să nu provoace confuzie asupra semnificației.

1.4. Panourile trebuie confecționate dintr-un material cât mai rezistent la ocouri, intemperii și agresiuni cauzate de mediul ambiant.

1.5. Dimensiunile și caracteristicile colorimetrice și fotometrice ale panourilor trebuie să asigure o bună vizibilitate și în alegerea mesajului acestora.

2. Condiții de utilizare

2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălțime corespunzătoare, orientate în funcție de unghiul de vedere, înăundu-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, fie în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, și într-un loc bine iluminat, ușor accesibil și vizibil.

În cazul în care condițiile de iluminare naturală sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, fără a aduce atingere prevederilor legislației naționale care transpun Directiva 89/654/CEE.

2.2. Panoul trebuie înălțurat când situația care îl justifică nu mai există.

3. Panouri utilizate*)

*)Panourile sunt reproduse în facsimil.

3.1. Panouri de interdicție

Caracteristici intrinseci:

a) formă rotundă ;

b) pictogramă neagră pe fond alb, margine și bandă diagonală roșii (partea roșie trebuie să ocupe cel puțin 35% din suprafața panoului).



IMAGINE

Fumatul interzis



IMAGINE

Fumatul și focul deschis interzise



IMAGINE

Interzis accesul pietonilor



IMAGINE

Interzis stingerea cu ap



IMAGINE

Accesul interzis persoanelor neautorizate



IMAGINE

Ap nepotabil



IMAGINE

Interzis vehiculelor de manipulare a marfurilor



IMAGINE

A nu se atinge

3. 2 Panouri de avertizare

Caracteristici intrinseci:

a) form triunghiular

b) pictogram neagr pe fond galben, margine neagr (partea galben trebuie s acopere cel pu in 50% din suprafa a panoului).



IMAGINE

Materiale inflamabile



IMAGINE

Materiale explozive



IMAGINE

Materiale toxice



IMAGINE

Materiale corozive



IMAGINE

Materiale radioactive



IMAGINE

Greut i suspendate



IMAGINE

Vehicule de manipulare



IMAGINE

Pericol electric



IMAGINE

Pericol general



IMAGINE

Radia ii laser



IMAGINE

Materiale combustibile



IMAGINE

Radia ii neionizante



IMAGINE

Câmp magnetic puternic



IMAGINE

Pericol de împiedicare



IMAGINE

C dere cu denivelare



IMAGINE

Risc biologic



IMAGINE

Temperaturi sc zute



IMAGINE

Materiale nocive sau iritante

3.2.1. Panoul "Materiale inflamabile" se utilizează și în lipsa unui panou specific pentru temperaturi înalte.

3.2.2. Fondul panoului "Materiale nocive sau iritante" poate fi în mod excepțional de culoare portocalie, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulația rutieră.

3.3 Panouri de obligativitate

Caracteristici intrinseci:

a) formă rotundă;

b) pictogram alb pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puțin 50% din suprafața panoului).



IMAGINE

Protecție obligatorie a ochilor



IMAGINE

Protecție obligatorie a capului



IMAGINE

Protecție obligatorie a urechilor



IMAGINE

Protecție obligatorie a căilor respiratorii



IMAGINE

Protecție obligatorie a picioarelor



IMAGINE

Protec ie obligatorie a mâinilor



IMAGINE

Protec ie obligatorie a corpului



IMAGINE

Protec ie obligatorie a fe ei



IMAGINE

Protec ie individual obligatorie împotriva c derii de la în l ime



IMAGINE

Trecere obligatorie pentru pietoni



IMAGINE

Obliga ii generale
(înso it, dac este cazul, de un panou suplimentar)

3.4. Panouri de salvare i acordarea primului ajutor

Caracteristici intrinseci:

a) form dreptunghiular sau p trat

b) pictogram alb pe fond verde (partea verde trebuie s acopere cel pu in 50% din suprafa a panoului).



IMAGINE

Direc ii de urmat
(indica ii suplimentare)



IMAGINE

Telefon pentru primul-ajutor sau salvare



IMAGINE

Brancard



IMAGINE

Du de securitate



IMAGINE

Cur irea ochilor



IMAGINE

Centru de prim-ajutor



IMAGINE

Căile de salvare

3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor
Caracteristici intrinseci:

a) formă dreptunghiulară sau pătrată;

b) pictogram alb pe fond roșu (partea roșie trebuie să acopere cel puțin în 50% din suprafața panoului).



IMAGINE

Furtun de incendiu



IMAGINE

Scar



IMAGINE

Extinctori



IMAGINE

Telefon pentru cazurile de incendiu



IMAGINE

Direcții de urmat
(indicații suplimentare)

ANEXA Nr. 3

CERINȚE MINIME
privind semnalizarea pe recipiente și conducte

1. Recipientele pentru substanțe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum și conductele care sunt la vedere și conțin ori transportă astfel de substanțe sau preparate periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete (pictograme sau simboluri pe fond colorat), prevăzute de respectiva ordonanță de urgență.

1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplică recipientelor folosite la locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp și recipientelor al căror conținut se schimbă frecvent, cu condiția să se ia măsuri alternative adecvate care garantează același nivel de protecție, în special pentru informarea și/sau instruirea lucrătorilor.

1.2. Etichetele prevăzute la pct. 1 pot fi:

- a) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute în anexa nr. 2, preluându-se aceeași pictogramă sau același simbol;
- b) completate cu informații suplimentare, ca de exemplu numele și/sau formula substanței sau ale preparatului periculos și detalii privind riscul;
- c) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanțelor sau preparatelor periculoase, în cazul transportului recipientelor la locul de muncă.

2. Semnalizarea trebuie să fie amplasată în următoarele condiții:

- a) pe partea/părțile vizibile /vizibile;
- b) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.

3. Caracteristicile intrinseci prevăzute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 și condițiile de utilizare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplicare, dacă este cazul, etichetării prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă.

4. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 și 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea locurilor care prezintă cele mai mari pericole, cum ar fi vanele și punctele de racordare, și la distanțe aproximativ egale.

5. Suprafețele, sigiliile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a preparatelor periculoase în cantități mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.

Face excepție cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, înându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.

Depozitarea mai multor substanțe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare "pericol general".

Panourile sau etichetele menționate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeței de depozitare sau pe ușa de acces la depozitul respectiv.

ANEXA Nr. 4

CERINȚE MINIME
privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate
prevenirii și stingerii incendiilor

1. Observație preliminară

Prezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv prevenirii și stingerii incendiilor.

2. Echipamentele folosite la prevenirea și stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament și prin amplasarea unui panou de localizare și/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se află echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.

3. Aceste echipamente se identifică prin culoarea roșie.

Suprafața roșie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapidă a echipamentului.

4. Panourile prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor echipamente.

ANEXA Nr. 5

CERINȚE MINIME
privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase
și pentru marcarea căilor de circulație

1. Semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase

1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol și de coliziune a obiectelor și persoanelor se face în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucrătorii au acces în cursul activității lor, prin culoarea galben alternativ cu culoarea neagră sau culoarea roșie alternativ cu culoarea albă.

1.2. Dimensiunile marcajului trebuie să țină seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.

1.3. Benzile galben-negre sau roșu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45° și să aibă dimensiunile aproximativ egale.

1.4. Exemplu:



IMAGINE

2. Marcarea căilor de circulație

2.1. Căile de circulație a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibilă, de preferință albă sau galbenă, înându-se seama de culoarea solului, în cazul în care destinația este echipamentul încaperilor impun acest lucru pentru protecția lucrătorilor.

2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât să țină seama de distanțele de securitate necesare între vehiculele care pot circula în zonă și orice obiect aflat în apropiere, precum și între pietoni și vehicule.

2.3. Căile permanente de circulație situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac excepție cele care sunt prevăzute cu trotuare sau bariere corespunzătoare.

ANEXA Nr. 6

CERINȚE MINIME privind semnalele luminoase

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului, în funcție de condițiile de utilizare prevăzute, fără să antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternică, sau vizibilitate redusă, ca urmare a iluminării insuficiente.

1.2. Suprafața luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau poate conține o pictogramă pe un fond determinat.

1.3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori și semnificației acestora care figurează la pct. 4 din anexa nr. 1.

1.4. Atunci când semnalul conține o pictogramă, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2.

2. Reguli specifice de utilizare

2.1. Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cât și unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgență mai mare de intervenție de acțiune solicitată sau impusă.

Durata fiecărui impuls luminos și frecvența impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel încât:

a) să asigure o bună percepție a mesajului;

b) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât și cu un semnal luminos continuu.

2.2. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau în completarea acestuia, codul semnalului luminos trebuie să fie identic.

2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie să fie supravegheat în mod special sau să fie prevăzut cu un bec de rezervă.

ANEXA Nr. 7

CERINȚE MINIME privind semnalele acustice

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Un semnal acustic trebuie:

a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt față de zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să fie excesiv sau supărător;

b) să poată fi recunoscut ușor, în special după durata impulsurilor, distanța dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, și să poată fi diferentiat ușor de orice alt semnal acustic și de zgomotul ambiant.

1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvență variabilă, cât și cu frecvență constantă, frecvența variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvența constantă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgență crescută de intervenție sau o acțiune impusă/solicitată.

2. Codul care trebuie utilizat

Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.

ANEXA Nr. 8

CERINȚE MINIME
privind comunicarea verbală

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Comunicarea verbală se stabilește între un vorbitor sau un emițător și unul ori mai mulți auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte și/sau cuvinte izolate, eventual codificate.

1.2. Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple și clare.

1.3. Calitățile de comunicare ale vorbitorului și facultățile auditive ale auditorilor trebuie să asigure o comunicare verbală sigură.

1.4. Comunicarea verbală poate fi directă, utilizând vocea umană, sau indirectă, prin voce umană ori artificială, difuzată prin oricare mijloc corespunzător.

2. Reguli specifice de utilizare

2.1. Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunța și înțelege corect mesajul verbal și pentru a adopta, în consecință, comportamentul corespunzător în domeniul securității și/sau al sănătății.

2.2. Dacă comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:

a) start - pentru a indica începerea comenzii;

b) stop - pentru a întrerupe sau a termina o mișcare;

c) oprește - pentru a opri operațiunea;

d) ridică - pentru a ridica o greutate;

e) coboară - pentru a coborî o greutate;

f) înainte - sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;

g) înapoi - sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;

h) dreapta - sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;

i) stânga - sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;

j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgență;

k) repede - pentru a accelera o mișcare, din motive de securitate.

ANEXA Nr. 9

CERINȚE MINIME
privind gesturile-semnale

1. Caracteristici

1.1. Gesturile-semnale trebuie să fie precise, simple, ample, ușor de executat și de înțeles și bine diferențiate de alte gesturi-semnale.

1.2. Utilizarea în același timp a ambelor brațe trebuie să se facă în mod simetric și pentru executarea unui singur gest-semnal.

1.3. Gesturile utilizate pot varia ușor sau pot fi mai detaliate în raport cu reprezentările prevăzute la pct. 3, cu condiția să respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 și 1.2, cu condiția ca semnificațiile în alegerea lor să fie cel puțin echivalente.

2. Reguli de utilizare specifice

2.1. Persoana care emite semnale, denumit agent de semnalizare, transmite instrucțiunile de manevră, utilizând gesturi-semnale, către persoana care recepționează semnale, denumit operator.

2.2. Agentul de semnalizare trebuie să poată urmări vizual desfășurarea manevrelor, fără a se afla în pericol din cauza acestora.

2.3. Responsabilitățile agentului de semnalizare sunt exclusiv direcționarea manevrelor și asigurarea securității lucrătorilor aflați în apropiere.

2.4. În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 2.2, trebuie să se prevadă încă unul sau mai mulți agenți de semnalizare.

2.5. Atunci când nu poate executa ordinele primite cu garanțiile de securitate necesare, operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs pentru a cere noi instrucțiuni.

2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi

2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie să poată fi ușor recunoscut de către operator.

2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie să poartă unul sau mai multe elemente de recunoaștere adecvate, de exemplu: vest, cască, mănuși, banderole, palete.

2.6.3. Elementele de recunoaștere trebuie să fie viu colorate, de preferință toate de aceeași culoare, utilizat exclusiv de agentul de semnalizare.

3. Gesturi codificate utilizabile

Observații preliminare:

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizează aceleași manevre, aplicabile la nivel național în anumite sectoare de activitate.

A) Gesturi*) generale:

*) Tabelul cu gesturile este reprodus în facsimil.

Semnifica ie	Descriere	Ilustrare
START Aten ie Începerea execut rii comenzii	Bra ele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în fa	<u>IMAGINE</u>
STOP Întrerupere Încheierea mişc rii	Bra ul drept orientat în sus, cu palma îndreptat în fa	<u>IMAGINE</u>
SFÂRŞITUL opera iunii	Mâinile împreunate la nivelul pieptului	<u>IMAGINE</u>

B) Mişcări verticale:

Semnifica ie	Descriere	Ilustrare
RIDICARE	Bra ul drept îndreptat în sus, cu palma orientat în fa şi descriind lent un cerc	<u>IMAGINE</u>
COBORÂRE	Bra ul drept îndreptat în jos, cu palma spre interior şi descriind lent un cerc	<u>IMAGINE</u>
DISTAN VERTICAL	Se indic distan a necesar cu ajutorul mâinilor	<u>IMAGINE</u>

C) Mişcări orizontale:

Semnifica ie	Descriere	Ilustrare
ÎNAINTE	Bra ele îndoite, cu palmele în sus; antebra ele se îndreapt lent spre partea superioar a corpului	<u>IMAGINE</u>
ÎNAPOI	Bra ele îndoite, cu palmele în jos; antebra ele se îndreapt lent spre partea inferioar a corpului	<u>IMAGINE</u>
La DREAPTA în raport cu agentul de semnalizare	Bra ul drept întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptat în jos se execut lent mişc ri ale bra ului c tre dreapta	<u>IMAGINE</u>
La STÂNGA în raport cu agentul de semnalizare	Bra ul stâng întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptat în jos se execut lent mişc ri ale bra ului c tre stânga	<u>IMAGINE</u>
DISTAN ORIZONTAL	Se indic cu mâinile distan a necesar	<u>IMAGINE</u>

D) Pericol:

Semnifica ie	Descriere	Ilustrare
PERICOL: Oprire sau oprire de urgen	Ambele bra e orientate în sus, cu palmele îndreptate în fa	<u>IMAGINE</u>
MIŞC RI RAPIDE	Gesturile codificate care comand mişc rile trebuie executate cu rapiditate	
MIŞC RI LENTE	Gesturile codificate care comand mişc rile trebuie executate foarte lent	

Actul s-a înc rcat complet.